



baurocmix TGE-I, C2TE S1

Elastingi plytelių klijai

Skiedinys naudojamas keraminėms, akmens masės, klinkerinėms, mozaikos, betono, didelių matmenų plytelėms klijuoti ant tinko, mūro, betono dangų paviršių viduje ir išorėje. Tinka šildomoms grindims, balkonams, terasoms, laiptams.

Savybės

Tipas ir klasė: C2TE S1. Tinka sienoms ir grindims. Tinka patalpoms su padidinta temperatūra, atsparūs šalčiui ir drėgmei, ilgas pataisymo laikas, tinka šildomoms grindims. Klijuojamos ant sienų plytelės neslenka. Spalva – pilka.

Paruošiamieji darbai

Pagrindas turi būti lygus, sausas ir švarus. Senų dažų, riebalų likučiai turi būti pašalinti. Nelygius paviršius reikia išlyginti. Pagrindus stipriai sugeriančius drėgmę rekomenduojama gruntuoti.

Skiedinio paruošimas

Naudoti apie 7,0 l vandens 25 kg maišui. Sausas mišinys pilamas į švarų, vėsų vandenį. Maišyti elektrine maišykle arba rankiniu būdu iki vienalytės masės. Po 3 minučių pakartotinai permaišyti.

Plytelių klijavimas

Klijuojantis skiedinys tepamas dantyta mentele tolygiu sluoksniu ant paruošto paviršiaus. Po to kruopščiai prispaudžiamos plytelės. Rekomenduojama vienu metu skiediniu dengti ne daugiau kaip 1 m² klijuojamo paviršiaus. Skiedinio storis turi būti ne mažiau 1 mm. Darbai atliekami kai pagrindo ir oro temperatūra yra nuo +5 °C iki +25 °C. Skiedinį saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių, skersvėjo ir lietaus. Paruoštą skiedinį sunaudoti per 2 val. Į pradėjusį kietėti mišinį negalima pilti vandens!

Sąnaudos

2-4 kg/m² priklausomai nuo tepamo sluoksnio storio.

Sudėtis

Kvarcinis smėlis, cementas, modifikuojantys priedai.

Pakavimas ir saugojimas

25 kg popieriniai maišai. Gaminį saugoti originalioje pakuotėje 12 mėnesių nuo pagaminimo datos, sausoje ir vėsioje vietoje ant medinių padėklų.

Dėmesio! Sausam mišiniui reaguojant su vandeniu susidaro šarmas, todėl reikia saugoti akis ir odą, bei vengti sauso skiedinio dulkių įkvėpimo. Tuo atveju kai sausas mišinys arba paruoštas skiedinys pateko į akis, reikia plauti dideliu vandens kiekiu ir kreiptis į gydytoją. Saugoti nuo vaikų. Prieš pradėdami darbus atidžiai perskaitykite instrukcijas. Vykdykite jų nurodymus. Papildomas informacijos dėl produkto naudojimo gali suteikti UAB Bauroc darbuotojai – tel. +370 52747393, el. paštas info@baurocmix.lt.